CHEMSO
CHEMICAL SOLUTIONS

contacto@chemso.com.mx
https://chemso.mx/
@chemso.mx

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO / ESPECIFICACIÓN DE VENTA

Nombre del Producto: **RESIFEL 50 MS-04**

Código CHEMSO: **RA0104**

Presentaciones: Venta a granel y tambor metálico abierto de 200 kg.

ATRIBUTOS DE CALIDAD

Determinación	Límites	Metodología
Apariencia	Clara y transparente, ligeramente ámbar	Visual
% Sólidos, % peso	49.00 – 51.00	ASTM
Viscosidad Gardner Holdt	W - Y	ASTM
Número Ácido Base Sólidos, mg de KOH/g de muestra	11.00, máx.	ASTM
Color Gardner	5, máx.	ASTM

Descripción del producto: Resina alquídica a base de aceite de soya de cadena media disuelta en tolueno, para tráfico SCT, soluble en solventes aromáticos y compatible con hule clorado.

Composición: Resina Alquídica, % peso: 50%; Tolueno, % peso: 50%

Uso: Se emplea en la fabricación de pinturas para tráfico y esmaltes para la industria metálica en general.

Propiedades: Se caracteriza por presentar buen secado, dureza, adherencia y curado al aire por medio de agentes secantes utilizados como catalizadores.

Secantes: Curado por oxido reducción mediante metales
Octoato de Cobalto: 0.06%; Octoato de Calcio: 0.20%; Octoato de Zirconio: 0.30%

Información Adicional

Densidad (g/mL) a 25°C	0.97 – 1.00

Almacenamiento: Mantenga el producto en un lugar fresco y seco, de preferencia bajo techo.
Referencia HDS-RESIFEL 50 MS-04

Referencia: Documentos internos de CHEMSO.

DOCUMENTO PARA FINES COMERCIALES

Este documento no hace ninguna garantía, expresa o implícita, de aptitud para un uso particular del producto.

El comprador/cliente debe determinar la idoneidad del producto para su uso bajo las leyes y regulaciones aplicables.