Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-A07	**BUTIL CELLOSOLVE**		
Versión: **1.0**	Fecha de emisión o revisión: **08-Oct-18**	Fecha efectiva: **23-Oct-18**	Fecha próxima revisión: **08-Oct-23**

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante:

1.1 Identificación del producto
Forma del Producto: Líquido.
Nombre del Producto: Butil Cellosolve.
No. CAS: 111-76-2

1.2 Otros medios de identificación
2-butoxietanol, beta-butoxietanol, Butyl oxitol, Etil glicol monobutil éter.

1.3 Uso recomendado de la sustancia química peligrosa y restricciones de uso
Sin datos disponibles.

1.4 Datos del proveedor o fabricante
Fabricante
CHEMSO S.R.L DE C.V
Calle Cobre 34, Esfuerzo Nacional, Ecatepec de Morelos, México, C.P 55320
Teléfono de planta: +52 55 8000 7177
Teléfono corporativo: +52 55 2478 5602
contacto@chemso.com.mx

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros:

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla
Clasificación SGA

Líquido Inflamable 4	H227
Toxicidad Aguda (oral) 4	H302
Corr. /Irrit Piel 2	H315
Daño Ocular 2A	H319
STOT SE 2 Exp. Única	H371
STOT SE 2 Exp. Repetidas	H373

Texto completo de las frases H, véase la sección 16.

contacto@chemso.com.mx
https://chemso.mx/
@chemso.mx

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-A07	**BUTIL CELLOSOLVE**		
Versión: **1.0**	Fecha de emisión o revisión: **08-Oct-18**	Fecha efectiva: **23-Oct-18**	Fecha próxima revisión: **08-Oct-23**

2.2 Elementos de Etiquetado

Pictogramas de Peligro SGA:



GHS07 **GHS08**

Palabra de advertencia Peligro.

Indicación de Peligro
H319-Provoca irritación ocular grave.
H371-Puede provocar daño en los órganos (sistema nervioso central)

Consejos de Prudencia
P260-No respirar polvos / humos / gases / nieblas / vapores / aerosoles
P264-Lavarse manos, antebrazos y otras áreas expuestas cuidadosamente después de la manipulación.
P271-Utilizar solo al aire libre o en un lugar bien ventilado.
P280-Usar guantes / ropa de protección / equipo de protección para la cara / los ojos.
P304+P340-En caso de inhalación: transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P301+P330+P331-En caso de ingestión, enjuagar la boca. No provocar el vómito.
P303+P361+P353-En caso de contacto con la piel o el pelo, quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.
P305+P351+P338-En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P501-Eliminar el contenido / recipiente conforme a la reglamentación local / regional / nacional / internacional.

2.3 Otros peligros que no contribuyen en la clasificación

Los vapores irritan los ojos y la nariz. La ingestión o el contacto con la piel causa dolor de cabeza, náuseas, vómitos y mareos.

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-A07	**BUTIL CELLOSOLVE**		
Versión: **1.0**	Fecha de emisión o revisión: **08-Oct-18**	Fecha efectiva: **23-Oct-18**	Fecha próxima revisión: **08-Oct-23**

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes:

3.1 Sustancias

Identidad química de la sustancia: Butil Cellosolve.
Nombre común, sinónimos de la sustancia: 2-butoxietanol, beta-butoxietanol, Butyl oxitol, Etil glicol monobutil éter.
No. CAS: 111-76-2

Nombre	Identificación del Producto	% (w/w)	Clasificación (SGA)	
Butil Cellosolve	(No. CAS) 111-76-2	99	Líquido Inflamable 4 Toxicidad Aguda (oral) 4 Corr. /Irrit Piel 2 Daño Ocular 2A STOT SE 2 Exp. Única STOT SE 2 Exp. Repetidas	H227 H302 H315 H319 H371 H373

3.2 Mezcla

No aplica.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios:

4.1 Descripción de los Primeros Auxilios

General: Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados. Tomar las precauciones para protegerse a sí mismos. Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco. Nunca de nada por medio de la boca a una persona inconsciente. Llame los servicios médicos de emergencia.
Inhalación: Inmediatamente salga del área contaminada; respire profundamente el aire fresco. Si aparecen síntomas (como sibilancias, tos, dificultad para respirar o ardor en la boca, la garganta o el pecho), llame a un médico y prepárese para transportar a la víctima a un hospital. Proporcione protección respiratoria adecuada a los rescatistas que ingresen a una atmósfera desconocida. Siempre que sea posible, se debe usar un equipo de respiración autónomo (SCBA), si no está disponible, use un nivel de protección igual al recomendado en ropa de protección.
Contacto con la piel: Inmediatamente enjuague por lo menos durante 30 minutos la piel afectada con agua mientras quita y aísla toda la ropa contaminada. Lave suavemente todas las áreas afectadas de la piel con jabón y abundante agua. Si se presentan síntomas como enrojecimiento o irritación, llame inmediatamente a un médico.
Contacto con los ojos: Primero verifique si la víctima tiene lentes de contacto y quítelos si están presentes. Enjuague los ojos de la víctima con agua o solución salina normal por lo menos 60 minutos levantando ocasionalmente los párpados inferior y superior, mientras simultáneamente llama a un hospital o centro de control de envenenamiento. No ponga ningún ungüento, aceite o medicamento en los ojos de

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-A07	**BUTIL CELLOSOLVE**		
Versión: **1.0**	Fecha de emisión o revisión: **08-Oct-18**	Fecha efectiva: **23-Oct-18**	Fecha próxima revisión: **08-Oct-23**

la víctima sin instrucciones específicas de un médico. Inmediatamente transporte a la víctima después de enjuagar los ojos a un hospital, incluso si no se presentan síntomas (como enrojecimiento o irritación).
Ingesta: No inducir el vómito. Si la víctima está consciente y no se convulsiona, administre 1 o 2 vasos de agua para diluir el producto químico. Transporte a la víctima a un hospital. Si la víctima está convulsionada o inconsciente, no administre nada por la boca, asegúrese de que la vía aérea de la víctima esté abierta y coloque a la víctima de lado con la cabeza más baja que el cuerpo. No provocar el vómito.

4.2 Síntomas y efectos más importantes, agudos y crónicos

General: Irritación de ojos, piel, nariz, garganta; hemólisis, hematuria (sangre en la orina); depresión del sistema nervioso central, dolor de cabeza; vómitos.
Inhalación: Tos. Mareo. Somnolencia. Dolor de cabeza. Náusea. Debilidad.
Contacto con la piel: ¡PUEDE SER ABSORBIDO! Piel seca.
Contacto con los ojos: Rojez. Dolor. Visión borrosa.
Ingesta: Dolor abdominal. Diarrea. Náusea. Vómito.
Síntomas crónicos: No disponibles.

4.3 Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata o tratamiento especial

Si se expone o está preocupado, consiga atención médica. Si necesita consejo médico, tenga a la mano la hoja de seguridad o el contenedor del producto.

SECCIÓN 5. Medidas contra incendios:

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción adecuados: Polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, dióxido de carbono (CO_2).
Medios de extinción no adecuados: No utilice corrientes de agua fuertes. Una corriente fuerte de agua puede esparcir el líquido incendiado.

5.2 Peligros específicos de las sustancias o mezclas

Peligro de incendio: Sustancia altamente inflamable.
Peligro de explosión: Puede formar una mezcla de aire y vapor inflamable o explosiva.
Reactividad: Agentes oxidantes fuertes, cáusticos fuertes.

5.3 Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio

Medidas de precaución para incendios: Eliminar todas las fuentes de ignición. Use agua nebulizada para mantener refrigerados los contenedores expuestos al fuego. Todos estos productos tienen un punto de inflamación muy bajo: el uso de rocío de agua cuando se combate un incendio puede ser ineficiente.
Instrucciones de extinción: En caso de un incendio pequeño: Utilice producto químico seco, CO2, agua pulverizada. En caso de un incendio importante y cantidades extensas: Evacuar el área. Utilice agua

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-A07	**BUTIL CELLOSOLVE**		
Versión: **1.0**	Fecha de emisión o revisión: **08-Oct-18**	Fecha efectiva: **23-Oct-18**	Fecha próxima revisión: **08-Oct-23**

pulverizada, niebla. No use chorro directo. Mueva los contenedores del área del incendio si puede hacerlo sin riesgo.
En caso de incendio que involucra tanques o cargas de carros / remolques: Combata el incendio desde la distancia máxima o use soportes de mangueras no tripulados o boquillas de monitoreo. Enfríe los contenedores grandes cantidades de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido. Retírese inmediatamente en caso de que aumente el sonido de los dispositivos de seguridad de ventilación o la decoloración del tanque. SIEMPRE manténgase alejado de los tanques envueltos en fuego. Para fuego masivo, use porta mangueras no tripuladas o boquillas de monitoreo; si esto es imposible, retírese del área y deje que arda el fuego.
Protección durante la extinción: No entrar en el área de incendio sin el equipo de protección adecuado, incluyendo el equipo de respiración autónomo (SCBA). El traje para bomberos profesionales proporcionará solamente protección limitada.
Productos de combustión peligrosa: Óxidos de carbono (CO, CO_2).
Otra información: Los vapores pueden viajar a la fuente de ignición y regresar en llamas. La mayoría de los vapores son más pesados que el aire, éstos se dispersarán a lo largo del suelo y se acumularán en áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques). Peligro de explosión de vapor en interiores, exteriores o en alcantarillas. Las fugas resultantes cayendo a la alcantarilla puede crear peligro de incendio o explosión. Los contenedores pueden explotar cuando se calientan. Evitar que los restos de la extinción del fuego caigan en el drenaje o agua públicas.

5.4 Referencia a otras secciones
Consulte la sección 9 para las propiedades inflamables.

SECCIÓN 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental o fuga accidental:

6.1 Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia
Medidas Generales: Eliminar todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área inmediata). Todo el equipo que use durante el manejo del producto debe estar conectado a tierra. No toque ni camine sobre el material derramado. Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo. Evitar el contacto con los ojos, piel o ropa.
Equipo de protección: Utilice respirador de filtro para gases y vapores orgánicos adaptado a la concentración en el aire de la sustancia.
Procedimiento de Emergencia: Como medida de precaución inmediata, aísle el área del derrame o fuga por lo menos 50 metros en todas las direcciones. Mantener alejado al personal no autorizado. Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba. Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente
Evitar la entrada al alcantarillado y aguas públicas. Evitar la liberación al medio ambiente. El tratamiento externo y la eliminación de residuos deben cumplir con las regulaciones locales y / o nacionales aplicables.

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-A07	**BUTIL CELLOSOLVE**		
Versión: **1.0**	Fecha de emisión o revisión: **08-Oct-18**	Fecha efectiva: **23-Oct-18**	Fecha próxima revisión: **08-Oct-23**

6.3 Métodos y materiales para la contención y la limpieza.
Para la contención: Impedir la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas. Se puede usar una espuma supresora de vapor para reducir los vapores. Derrame Grande: Construir un dique más adelante del derrame líquido para su posterior desecho. El rocío de agua puede reducir el vapor; pero puede no prevenir la ignición en espacios cerrados.
Métodos de limpieza: Absorba o cubra con tierra seca, arena u otro material no combustible y transfiéralo a contenedores. Use herramientas limpias que no produzcan chispas para recoger el material absorbido. Póngase en contacto con las autoridades tras el derrame. Transfiera el material derramado a un contenedor apropiado para su desecho.

6.4 Referencia a otras secciones
Véase el encabezado 8. Controles de exposición / protección personal.

SECCIÓN 7. Manejo y almacenamiento:

7.1 Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura.
Peligros adicionales cuando se procesa: Evite el contacto con piel y ojos. Use únicamente en zonas bien ventiladas. No aspire los vapores/polvos.
Medidas de higiene: Prohibido comer o beber en las zonas de trabajo. Lávese las manos después de su manipulación. No manipule sin su EPP.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad
Medidas técnicas: Cumpla con las regulaciones aplicables. Tomar medidas de precaución contra las descargas estáticas. Conecte a tierra el contenedor y el equipo de recepción. Utilice equipo de luz, ventilación y eléctrico a prueba de explosión.
Condiciones de almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco y seco. Almacenar en un lugar bien ventilado y separado de oxidantes y aluminio. Mantener el contendor bien cerrado. Mantener y almacenar lejos de la luz del sol directa, temperaturas extremadamente altas o bajas y materiales incompatibles. Mantenga en un lugar a prueba de incendios. Almacene en el contendor original, o en un contendor resistente a la corrosión y/o forrado.
Materiales incompatibles: Agentes oxidantes fuertes, cáusticos fuertes.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección personal:

8.1 Parámetros de control
Límites de exposición establecidos en la NOM-010-STPS-2014.

Ingrediente	No. CAS	VLE	
		PPT	CT o P
2-Butoxietanol	111-76-2	20 ppm	No establecido

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-A07	**BUTIL CELLOSOLVE**		
Versión: **1.0**	Fecha de emisión o revisión: **08-Oct-18**	Fecha efectiva: **23-Oct-18**	Fecha próxima revisión: **08-Oct-23**

8.2 Controles Técnicos Apropiados

Las fuentes de lavado de ojos de emergencia y las duchas de seguridad deben estar disponibles en los alrededores inmediatos de cualquier área de exposición potencial. Asegure la ventilación adecuada, especialmente en las áreas reducidas. Asegure que se observen todas las regulaciones locales y nacionales. Se deben utilizar detectores de gas cuando los gases o vapores inflamables puedan ser liberados. Se deben seguir procedimientos de conexión a tierra para evitar la electricidad estática.

8.3 Medidas de protección individual, como equipo de protección personal, EPP

Equipo de Protección personal: Guantes, ropa de protección, lentes de protección. Para ventilación insuficiente utilizar protección respiratoria. Máscara de protección respiratoria.



Materiales para la ropa de protección: Materiales y telas resistentes a los químicos. Utilizar ropa resistente/retardante de llamas/fuego.
Protección de manos: Utilice guantes protectores y resistentes a los productos químicos. Los guantes deben ser desechados y reemplazados si hay alguna indicación de degradación o ruptura química.
Protección de ojos: Anteojos de seguridad química o pantalla facial.
Protección de cuerpo y piel: Si es posible contacto con la piel, se deben usar prendas de protección incluyendo guantes, delantal, mangas, botas, protección para la cabeza y la cara.
Protección respiratoria: Si se exceden los límites de exposición o se experimenta irritación se debe utilizar protección respiratoria aprobada. En caso de ventilación inadecuada, atmosfera deficiente de oxígeno o donde los niveles de exposición sean desconocidos, utilizar la protección respiratoria aprobada.
Otra información: Cuando se utilice, no fumar, no comer, no beber.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas:

9.1 Información sobre las propiedades físicas y químicas básicas

Estado Físico	Líquido.
Apariencia	Incoloro.
Olor	Dulce.
Umbral de olor	0.10-0.48 ppm
pH	6-7
Punto de fusión/congelación	-34 °C
Punto inicial e intervalo de ebullición	171 °C a 743 mm Hg.
Punto de inflamación	60.55 °C
Velocidad de evaporación	<1 (Acetato de n-butilo=1)

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-A07	**BUTIL CELLOSOLVE**		
Versión: **1.0**	Fecha de emisión o revisión: **08-Oct-18**	Fecha efectiva: **23-Oct-18**	Fecha próxima revisión: **08-Oct-23**

Inflamabilidad (sólido/gas).	No disponible.
Límite superior de inflamabilidad	10.6 %
Límite inferior de inflamabilidad	1.1 %
Presión de vapor	0.76 mmHg @ 20°C
Densidad de vapor	4.07 (Aire =1)
Densidad	0.9010 g/cm^3
Solubilidad	Completamente soluble en agua.
Coeficiente de partición n-octanol/agua	Log pow= 0.83
Temperatura de ignición espontánea	238 °C
Temperatura de descomposición	No disponible
Viscosidad	3.62 mm2/s a 20 °C
Peso molecular	118.2 g/mol

Los datos mencionados son solo para efectos de la Hoja de seguridad del Material. Para otros propósitos por favor consultar la hoja de especificaciones del producto.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad:

10.1 Reactividad
El Butil cellosolve puede reaccionar con bases, aluminio y materiales oxidantes. Es susceptible de formar peróxidos al exponerse al aire y a la luz. Ataca algunas formas de plásticos, caucho y recubrimientos.

10.2 Estabilidad química
Estable bajo condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas. (véase sección 7).

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas
No ocurrirá polimerización peligrosa.

10.4 Condiciones que deberán evitarse
Luz del sol directa, temperaturas extremadamente bajas o altas, calor, superficies calientes, chispas, llamas expuestas, materiales incompatibles y otras fuentes de ignición.

10.5 Materiales incompatibles
Oxidantes fuertes y cáusticos fuertes.

10.6 Productos de descomposición peligrosos
Óxidos de carbono (CO, CO_2). Vapores tóxicos o irritantes.

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-A07	**BUTIL CELLOSOLVE**		
Versión: **1.0**	Fecha de emisión o revisión: **08-Oct-18**	Fecha efectiva: **23-Oct-18**	Fecha próxima revisión: **08-Oct-23**

SECCIÓN 11. Información toxicológica:

11.1 Información sobre las posibles vías de ingreso

Inhalación: Tos. Mareo. Somnolencia. Dolor de cabeza. Náusea. Debilidad.
Contacto con la piel: ¡PUEDE SER ABSORBIDO! Piel seca.
Contacto con los ojos: Rojez. Dolor. Visión borrosa.
Ingesta: Dolor abdominal. Diarrea. Náusea. Vómito.

11.2 Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

Toxicidad aguda	(Oral) Categoría 4
Corrosión/irritación cutánea	Categoría 2.
Lesión ocular grave/irritación ocular	Categoría 2A .Provoca irritación ocular grave.
Síntomas/lesiones tras el contacto con la piel	La exposición prolongada puede causar irritación de la piel.
Síntomas/lesiones tras la ingesta	La ingesta puede causar daños adversos.
Síntomas/lesiones tras la inhalación	Puede causar somnolencia y dolor de cabeza.

11.3 Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Sensibilización respiratoria o cutánea	No es posible su clasificación.
Mutagenicidad de células germinales	No clasificada
Carcinogenicidad	No clasificada
Teratogenicidad	No disponible
Toxicidad para la reproducción	No es posible su clasificación.
Toxicidad sistémica especifica del órgano blanco-Exposición única.	Categoría 1 (sistema nervioso central, sangre, riñón, hígado) Categoría 3 (irritación del tracto respiratorio).
Toxicidad sistémica especifica del órgano blanco-Exposiciones Repetidas.	Categoría 2 (sangre)
Peligro por aspiración	No es posible su clasificación.

11.4 Medidas numéricas de toxicidad (tales como estimaciones de toxicidad aguda)

Datos LD_{50} y LC_{50}:

Butil Cellosolve (111-76-2)	
LD_{50} Oral en Rata	1300 mg/kg
LD_{50} dérmica Conejo	>2000 mg/kg
LD_{50} inhalación Rata	450-486 ppm exposición 4 hrs.

contacto@chemso.com.mx
https://chemso.mx/
@chemso.mx

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-A07	**BUTIL CELLOSOLVE**		
Versión: **1.0**	Fecha de emisión o revisión: **08-Oct-18**	Fecha efectiva: **23-Oct-18**	Fecha próxima revisión: **08-Oct-23**

SECCIÓN 12. Información ecotoxicológica:

12.1 Toxicidad

Ecología-General: No clasificado.

Butil Cellosolve (111-76-2)	
LC50 Pez 1	1474 ppm (Tiempo de exposición: 96 h)- Especia: Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)
EC50 invertebrados	1550 mg/L (Tiempo de exposición: 48 h – Especie: *Daphnia Magna)* Estático.
LC 50 Pez 2	1250 ppm (Tiempo de exposición: 96 h)- Especia: Menidia sp).

12.2 Persistencia y Degradabilidad

Butil Cellosolve (111-76-2)	
Persistencia y Degradabilidad	Fácilmente biodegradable en agua. 90,4% de biodegradación en 28 días según la prueba OECD301B.

12.3 Potencial de bioacumulación

Butil Cellosolve (111-76-2)	
Registro	0.83

12.4 Movilidad en el suelo

Bajo potencial de adsorción en el suelo.

12.5 Otros efectos adversos

Más información: Evitar la liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 13. Información relativa a la eliminación de los productos:

13.1 Métodos de eliminación

Recomendaciones para la eliminación de residuos: Deseche el material residual/contenedor de acuerdo con todas las regulaciones locales, regionales, nacionales, provinciales, territoriales e internacionales.

Información adicional: Los contenedores podrían seguir siendo peligrosos aun cuando se encuentren vacíos. Continúe con todas las precauciones.

contacto@chemso.com.mx
https://chemso.mx/
@chemso.mx

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-A07	**BUTIL CELLOSOLVE**		
Versión: **1.0**	Fecha de emisión o revisión: **08-Oct-18**	Fecha efectiva: **23-Oct-18**	Fecha próxima revisión: **08-Oct-23**

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte:

14.1 Número ONU 1993
14.2 Designación oficial de transporte Líquido Inflamable, N.E.P.
14.3 Clase(s) relativas al transporte 3



14.4 Grupo de embalaje/envasado I
14.5 Código de etiqueta 3
14.6 Riesgos ambientales (IMDG) No considerada contaminante marino

SECCIÓN 15. Información reglamentaria:

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o mezcla

La NOM-010-STPS-2014 considera al 2-Butoxietanol como un Agente Contaminante del Ambiente Laboral.
La Guía Norteamericana de Respuesta en Casos de Emergencia para este producto es la No. 128.

SECCIÓN 16. Otras informaciones incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad:

Fecha de Emisión 08/10/2018
Fecha de Revisión 08/10/2023

SGA Textos Completos

Corr. /Irrit. Piel 2	Corrosión / Irritación Cutánea. Categoría 2
STOT SE 2 Exp. única	Toxicidad en un órgano específico (única exposición) Categoría 2
STOT SE 2 Exp. Repetidas	Toxicidad en un órgano específico (exposiciones repetidas) Categoría 2

contacto@chemso.com.mx
https://chemso.mx/
@chemso.mx

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-A07	**BUTIL CELLOSOLVE**		
Versión: **1.0**	Fecha de emisión o revisión: **08-Oct-18**	Fecha efectiva: **23-Oct-18**	Fecha próxima revisión: **08-Oct-23**

Clasificación de Peligro NFPA 704



La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

CHEMSO S.R.L DE C.V no presenta este documento como una garantía explícita o implícita del uso seguro de este material. Es responsabilidad del usuario el uso seguro de este material, y deberá observar todas las leyes y normas de seguridad, salud y ambientales que aplican. La información contenida en este documento es precisa de acuerdo con nuestra experiencia, pero es responsabilidad del usuario adecuarla y ampliarla de acuerdo con su uso, manejo, proceso, almacenamiento y disposición final, cumpliendo con las leyes y normas aplicables. El usuario debe considerar que los peligros mencionados no son los únicos que existen y que los efectos se pueden agravar por la presencia de otros materiales.

FIN DE DOCUMENTO